

ALTRON 2

Öl-Niedertemperaturkessel
Leistung 15 - 60 kW



Der Ölheizkessel ALTRON 2 ist sowohl ökonomisch wie auch ökologisch eine solide Entscheidung. Einerseits sorgt die ausgereifte Niedertemperaturtechnik für einen hohen Wirkungsgrad und beachtliche Energieeinsparungen. Andererseits gewährleistet der schadstoffreduzierte VECTRON Brenner eine saubere, rußfreie Verbrennung und Emissionen deutlich unter den geltenden Grenzwerten.

Energiesparen ohne Komfortverzicht

Intelligente Regeltechnik sorgt bei ALTRON 2 für hohen Wärmekomfort bei reduziertem Brennstoffverbrauch. Über den integrierten Multifunktionsregler LOGON B lässt sich die Raumtemperatur den individuellen Wünschen und Bedürfnissen anpassen. Insbesondere während der Übergangszeiten zu Beginn und gegen Ende der Heizperiode lässt sich dadurch viel Energie sparen. Die witterungsgeführte Regulierung der Heizleistung wird durch die kinderleicht zu bedienende Raumtemperaturregelung ergänzt. Per Knopfdruck lassen sich innerhalb von Sekunden individuelle Temperaturverläufe einstellen, speichern und nach Belieben wieder ändern.

NEU

ÄUSSERST ZUVERLÄSSIG

Ausgereifte Niedertemperaturtechnik sorgt für sparsamen, zuverlässigen Betrieb

SAUBERE VERBRENNUNG

Moderner, emissionsarmer VECTRON Brenner für rußfreie und schadstoffarme Verbrennung

HÖCHST KOMFORTABEL

Witterungsgeführter, digitaler Heizungsregler LOGON B für automatische Leistungsanpassung

KOMPAKT IN DEN ABMESSUNGEN

Die platzsparende Bauweise bietet mehr Raum für Fitness und Hobby

SERVICE- UND WARTUNGSFREUNDLICH

Alle Komponenten sind schnell und einfach zugänglich. Somit kann die Wartung schnell und kostengünstig durchgeführt werden.



ALTRON 2 – breiter Einsatzbereich, niedrige Schadstoffemissionen

Ideal für Neubau und Modernisierung

Die perfekt aufeinander abgestimmten Komponenten wie Regelung, Kessel und Brenner machen die ALTRON 2 Niedertemperaturkessel zu einer ebenso wirtschaftlichen wie zukunftssicheren Wahl. Das gilt sowohl im Bereich Neubau wie auch bei der Modernisierung älterer Kessel. ALTRON 2 ist in fünf Baugrößen erhältlich, die insgesamt einen Leistungsbereich von 15 bis 60 kW abdecken.

Umweltschonend und sparsam

Mit dem schadstoffreduzierten VECTRON Brenner erfüllen die Niedertemperaturkessel der Baureihe ALTRON 2 alle gesetzlichen Anforderungen: Der Schadstoffausstoß liegt weit unter den Grenzwerten der Bundesimmissionsschutzverordnung (BImSchV). Der VECTRON Brenner ist mit einem modernen, digitalen Feuerungsautomaten mit integriertem Display ausgestattet. Dabei ermöglicht das Informationssystem „ELCOGRAMM“ detaillierte Angaben zu Funktionsablauf, Störanalyse, Betriebsstatistik und Heizölverbrauch. Hierdurch ist eine vereinfachte Inbetriebnahme, Wartung, Fehlerbehebung und Anlagenbetreuung gegeben.

Technische Daten ALTRON		2-22	2-33	2-40	2-50	2-60
Nennwärmeleistung	kW	15-22	24-33	34-40	41-50	53-60
Gesamtbreite	mm	600	600	600	600	600
Gesamthöhe	mm	1005	1005	1005	1005	1005
Gesamttiefe	mm	516	616	716	816	916
Gewicht	kg	140	160	194	228	243



- Öl-Niedertemperaturkessel mit umweltfreundlicher Brennertechnologie
- Geräuscharm und allseitig wärmeisoliert mit geringem Platzbedarf
- Digitaler Heizungsregler mit übersichtlichen Funktionsanzeigen
- Einfache Bedienung
- Schnelle und sichere Montage und Inbetriebnahme
- Erfüllt alle gesetzlichen Anforderungen

